

Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

Pt Modèle 900W-1000W  
Gd Modèle 1100W - 1500W

7652.3.4.5.6.AAAJ  
ind.00 à 05



**Positions**

| Positions | Contacts    | ARRET                                         |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| I         | A+E5        | Radiant Thermo. ou Minutés                    |
| II        | A2+C3+E5    | Ventilation Chaude Thermo. ou Minutés         |
| III       | C4+E5       | Ventilation NON Thermo. NON Minutés           |
| IV        | A1+C3+E5    | Radiant+Ventilation Thermo. ou Minutés        |
| V         | A1+A2+C3+E5 | Radiant+Ventilation Chaude Thermo. ou Minutés |

**MISE EN SITUATION DU COMMUTATEUR**  
Repère 0 du bouton = Commutateur en

**SCHEMAS**

| POSITIONS | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------|---|----|-----|----|---|----|
| CONTACTS  |   |    |     |    |   |    |
| 1         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |
| 2         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |
| 3         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |
| 4         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |
| 5         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |
| 6         | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  |

Remplace la fiche SAVN0360.A  
01/1997 Commercialisation ind.00  
07/97 ind.01 - 05/98 ind.03  
07/99 ind.04 modif. cordon  
01/00 ind.05 sécurité sur éle.chauf.  
Edition 05/02